



# COLORED STAIN REMOVER

## УДАЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ПЯТЕН

### ОПИСАНИЕ

COLORED STAIN REMOVER – средство для удаления органических и биологических загрязнений (таких как кофе, красное вино, фрукты, никотин, красители, водоросли, плесень и пр.). Можно использовать для очистки мрамора, гранита, камня, греса и других поглощающих строительных материалов.

COLORED STAIN REMOVER позволяет выводить пятна не повреждая поверхность и не оставляя разводов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести не разбавленный продукт на поверхность и оставить на некоторое время. Время реакции от 15 мин до 12 часов, варьирует в зависимости от типа загрязнения и типа материала. Затем хорошо промыть водой и дать высохнуть. Повторить нанесение, если пятно осталось.

### ВНИМАНИЕ

Предварительно провести тест в той части поверхности, которую не видно. После открытия флакона, продукт склонен со временем терять свои свойства.

Не использовать в сочетании с другими химическими продуктами, так как могут образовываться опасные выделения (хлор). Раздражает глаза и кожу. В случае попадания жидкости на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. В случае плохого самочувствия, немедленно обратиться к врачу, показав по возможности этикетку.

### СЛУЧАЙНЫЕ ПОТЕРИ И СТОК ОТХОДОВ

В случае каких-либо потерь или растекание материала, ограничить пространство, постараться собрать материал, который может быть использован. Остальное собрать с помощью инертных материалов (песок, опилки).

Для того чтобы утилизировать остатки материала их необходимо собирать в жестяные банки и отгружать через специализированные фирмы.

**РАСХОД:** не опр.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте.

**УПАКОВКА:** Флаконы по 0,5 л - 12 шт. в коробке.

### ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Внешний вид**

: Прозрачная жидкость

**Цвет**

: Светло-желтый

**Запах**

: Характерный

**pH (5% раствор)**

: 11-12

**Удельный вес (20°C)**

: 1,15-1,20 гр/сс

**Способность к биологическому разложению**

: 90%

**Состав**

: поверхностно-активные анионные  
и неионные в водном растворе



Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях, не предусмотренных технической картой.

Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берет на себя ответственность за конечный результат работы.

строительные смеси с 1968 г.

**LITOKOL**

ИСКУССТВО УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

142190  
.8, +7(499)391-44-36  
+7(926)161-69-28 mail@mozaika-pano.ru  
www.mozaika-pano.ru

111250, Москва, пр-д Завода "Серп и Молот", д.6, стр. 1, 8 этаж.

Телефон: (495) 775-6040, факс: (495) 780-3525.

www.litokol.ru

email: litokol@litokol.ru